

# Dichiarazione di Prestazione

**Lanz Anton Srl**

**DOP2**



HOLZLEIMBAU  
UND SÄGEWERK  
LEGNO LAMELLARE  
E SEGHERIA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto tipo: **legno lamellare incollato – Larice – GL24h**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dall'art. 11, par.4:

**Il numero del lotto può essere rilevato dal prodotto stesso.**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**edifici / ponti**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dall'art. 11, par.5:

**Anton Lanz Srl  
Val Pusteria 34  
39037 Rio di Pusteria  
Italia**

5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par.2:

**Lanz Konrad**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**Sistema 1**

7. L'organismo notificato MPA Stuttgart - 0672

La certificazione è stata rilasciata dall'ente notificato n° 0672-CPR-1037 sulla base della:

- I. La determinazione del prodotto tipo in base (compreso il campionamento), a calcoli tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- II. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- III. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;

e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione.

# Dichiarazione di Prestazione

**Lanz Anton Srl**

**DOP2**



HOLZLEIMBAU  
UND SÄGEWERK  
LEGNO LAMELLARE  
E SEGHERIA

8. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
<b>Resistenza a flessione; modulo di elasticità; resistenza a trazione, resistenza a taglio dichiarate come:</b>		EN 14080:2013	
Resistenza e rigidità degli tavole	GL24h		
Resistenza dei giunti a dita			
Dati geometrici	Base da 40mm a 520mm Altezza da 66mm a 2000mm Lunghezze fino a 24m (Nota: rimandare alla bolla di consegna pe la distinta degli elementi forniti)		
<b>Resistenza dell' incollaggio dichiarata come:</b>			
Resistenza del giunto a dita	GL24h		
Resistenza della linea di colla	EN 386		
<b>Durabilità incollaggio dichiarata come:</b>			
Specie	Larice (larix decidua)		
Adesivo	MUF – EN301 IGP70S		
Durabilità della specie	4		
Classe di servizio	1 2 e 3		
<b>Resistenza al fuoco</b>			
Caratteristiche geometriche	Vedi „dati geometrici“		
Velocità di carbinizzazione	Specie		Larice (larix decidua)
	Densità (caratteristica)		Densità car. riportata dalla classe di resistenza della EN 14080
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2, d0		
<b>Rilascio di Formaldeide</b>	E1		
<b>Rilascio altre sostanze pericolose</b>	Nessuna altra sostanza pericolosa da dichiarare		

# Dichiarazione di Prestazione

**Lanz Anton Srl**

**DOP2**



HOLZLEIMBAU  
UND SÄGEWERK  
LEGNO LAMELLARE  
E SEGHERIA

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Konrad Lanz  
(nome e funzioni)

Rio di Pusteria 08.02.2024  
(luogo e data del rilascio)



(Firma)