

Dichiarazione di prestazione

DoP weinberger-abtenau gmbh # ABSH-006

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Legno lamellare, Legno massiccio incollato (bilama/trilama)
secondo EN 14080:2013

2. Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR:

La data di produzione e il numero d'ordine possono essere dedotti dall'identificazione del pezzo.

3. Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla specifica tecnica armonizzata:

Edifici e ponti

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del CPR:

weinberger-abtenau gmbh
Schratten 44
5441 Abtenau
Austria

5. Nome e indirizzo dell'incaricato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del CPR:

nessun incaricato

6. Sistema di valutazione e verifica della stabilità della prestazione di cui all'allegato V del CPR:

Sistema 1

7. Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato – Holzforschung Austria – , rispetto ad adesività e reazione al fuoco, ha effettuato l'accertamento del prodotto-tipo sulla base di un controllo iniziale, ha eseguito inoltre l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato un attestato di conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPR-0591.

8. Se il prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Legno lamellare secondo EN 14080:2013	Legno massiccio incollato secondo EN 14080:2013
Modulo di elasticità Resistenza alla flessione Resistenza alla compressione Resistenza alla trazione Resistenza al taglio	Abete rosso/abete bianco GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c L'attribuzione delle classi di resistenza al legno consegnato può essere dedotta dai documenti allegati.	Abete rosso/abete bianco C24 Caratteristiche meccaniche della classe di resistenza C24 secondo EN 338.
Dati geometrici	Le dimensioni del relativo prodotto possono essere dedotte dai documenti allegati.	
Adesività: resistenza alla flessione giunzione a pettine	Secondo EN 14080, tabelle 2 e 3	Secondo EN 14080, capitolo 5.2.4.2
Adesività: integrità giunti della superficie	Verifica della delaminazione secondo EN 14080, allegato C, procedimento B	
Durabilità: adesività	PUR, tipo di colla I secondo EN 15425	
Durabilità: infestazione biologica	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2	
Resistenza al fuoco	Densità apparente caratteristica della rispettiva classe di resistenza	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo EN 14080:2013, tabella 11	
Indicazione di sostanze pericolose	Garantisce una produzione senza formaldeide, classe di emissione di formaldeide E 1 secondo EN 14080, allegato A	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alle prestazioni dichiarate come da punto 9. Tale dichiarazione di prestazione è redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore come da punto 4.

Firmata a nome e per conto del produttore, da:

weinberger
best of holz.
Weinberger
weinberger-abtenau gmbh
A-5441 Abtenau, Schratten 44
T: +43 (0)6243/440 50-0 · F: ...440 50-1
office.abtenau@weinberger-holz.at

Abtenau, 16.05.2018

Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, amministratore delegato