

## Dichiarazione di prestazione

DoP weinberger-holz gmbh # RBSH-004

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Legno lamellare, Legno massiccio incollato (bilama/trilama)**  
secondo EN 14080:2013

2. Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR:

**La data di produzione e il numero d'ordine possono essere dedotti dall'identificazione del pezzo.**

3. Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla specifica tecnica armonizzata:

**Edifici e ponti**

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del CPR:

**weinberger-holz gmbh**  
**Bamberger Str. 4**  
**9463 Reichenfels**  
**Austria**

5. Nome e indirizzo dell'incaricato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del CPR:

**nessun incaricato**

6. Sistema di valutazione e verifica della stabilità della prestazione di cui all'allegato V del CPR:

**Sistema 1**

7. Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**L'organismo notificato – Holzforschung Austria – , rispetto ad adesività e reazione al fuoco, ha effettuato l'accertamento del prodotto-tipo sulla base di un controllo iniziale, ha eseguito inoltre l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato un attestato di conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPR-0589.**

8. Se il prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una valutazione tecnica europea:

**non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Legno lamellare secondo EN 14080:2013	Legno massiccio incollato secondo EN 14080:2013	
	Modulo di elasticità Resistenza alla flessione Resistenza alla compressione Resistenza alla trazione Resistenza al taglio	Abete bianco/abete rosso/ pino silvestre GL24h	Abete rosso/ abete bianco C24, C30
	L'attribuzione delle classi di resistenza al legno consegnato può essere dedotta dai documenti allegati.		
Dati geometrici	Le dimensioni del relativo prodotto possono essere dedotte dai documenti allegati.		
Adesività: resistenza alla flessione giunzione a pettine	Secondo EN 14080, tabelle 2 e 3	Secondo EN 14080, capitolo 5.2.4.2	
Adesività: integrità giunti della superficie	Verifica della delaminazione secondo EN 14080, allegato C, procedimento B		
Durabilità: adesività	PUR, tipo di colla I secondo EN 15425 *) *) Incollaggio del larice con primer "Loctite PR 7010"		
Durabilità: infestazione biological	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2		
Resistenza al fuoco	Densità apparente caratteristica della rispettiva classe di resistenza		
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo EN 14080:2013, tabella 11		
Indicazione di sostanze pericolose	Garantisce una produzione senza formaldeide, classe di emissione di formaldeide E 1 secondo EN 14080, allegato A		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alle prestazioni dichiarate come da punto 9. Tale dichiarazione di prestazione è redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore come da punto 4.

Firmata a nome e per conto del produttore, da:

**weinberger**  
best of holz.  
weinberger-holz gmbh  
A-9463 Reichenfels, Bamberger Straße 4  
T: 04359/2228-0 · F: 04359/2228-18  
E: office@weinberger-holz.at

Reichenfels, 18.05.2017

Dipl. Ing. (FH) Johann Alfred Weinberger, amministratore delegato